



## Körbe kifúvós kazettás egységek



FCQ típusú beltéri egység

## Stílus és kényelem

Ezek a körbe kifúvós, kazettás álmennyezeti egységek tökéletesen alkalmazhatók álmennyezettel rendelkező terekben. Az egyenletes légbefúvás minden irányban biztosítva van. A maximális kényelmet a 23 különböző módon állítható légkifúvási lehetőség garantálja.



- Légrács (opcionális)
- Infrás távirányító (opcionális)
- Vezetékes távirányító (opcionális)
- Automatikus váltás hűtés/fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Légszűrő
- Mennyezet szennyeződés védelem
- Ventilátor üzemmód
- 2 fokozatú ventilátor
- Automatikus legyezőmozgás
- Időzítő
- Csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Szárító program
- Alaptartozék cseppvíz-szivattyú készlet
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -15°C-tól
- Fűtési üzemtartomány -20°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

# Körbe kifúvós kazettás egység FCQ

csak hűtő

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FCQ 35 C.WR*	FCQ 50 C.WR*	FCQ 60 C.WR*
Beltéri egység			FCQ 35 C	FCQ 50 C	FCQ 60 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval			FCQ 35 C.IR*	FCQ 50 C.IR*	FCQ 60 C.IR*
Beltéri egység			FCQ 35 C	FCQ 50 C	FCQ 60 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Infrás távirányító			BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	1.4 / 3.4 / 3.7	0.9 / 5.0 / 5.6	0.9 / 5.7 / 6.0
Fűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	–	–	–
Szín			fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2
Légszállítás	max. hűtéskor	m <sup>3</sup> /óra	630	750	810
Hangnyomás	alacsony	dB(A)	27	27	28
Méretek	magasság	mm	204	204	204
	szélesség	mm	840	840	840
	mélység	mm	840	840	840
Súly		kg	19	19	19
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
	gáz	mm	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen



FCQ 35, 50, 60 C

Külső egység			RKS 35 G*	RKS 50 G*	RKS 60 F
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	48	48	49
	fűtés	dB(A)	–	–	–
Méretek	magasság	mm	550	735	735
	szélesség	mm	765	825	825
	mélység	mm	285	300	300
Súly		kg	34	47	48
Max. csővezési hossz		m	20	30	30
Max. szintkülönbség		m	15	20	20
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-10 (-15)-tól + 46-ig	-10 (-15)-tól + 46-ig	-10 (-15)-tól + 46-ig
	fűtés	°CWB	–	–	–



RKS 35 G



RKS 60 F

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER
Teljesítményfelvétel (névleges)	hűtés	kW	0.95	1.41	1.64
	fűtés	kW	–	–	–
EER <sup>1</sup>	hűtés		3.58	3.55	3.48
COP <sup>1</sup>	fűtés		–	–	–
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		A	A	A
	fűtés		–	–	–
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>		kWh	475	705	820

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

# Körbe kifúvós kazettás egység FCQ

## hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányító			FCQ 71 C.WR	FCQ 100 C.WR	FCQ 125 C.WR	FCQ 140 C.WR
Beltéri egység			FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 140 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval			FCQ 71 C.IR	FCQ 100 C.IR	FCQ 125 C.IR	FCQ 140 C.IR
Beltéri egység			FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 140 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Infrás távirányító			BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •	• / 12.5 / •	• / 14.0 / •
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max.	kW	• / 8.0 / •	• / 11.2 / •	• / 14.0 / •
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma				2	2	2 2
Légszállítás	max. hűtéskor	m <sup>3</sup> /óra	930	1410	1650	1650
Hangnyomás	alacsony	dB(A)	28	32	35	35
Méretek	magasság	mm	204	246	246	246
	szélesség	mm	840	840	840	840
	mélység	mm	840	840	840	840
Súly		kg	21	23	23	23
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
	gáz	mm	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás			-	-	-	-



FCQ 35, 50, 60, 71,  
100, 125, 140 C

Kültéri egység			RZQS 71 CV*	RZQS 100 CV*	RZQS 125 CV	RZQS 140 CV
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	49	51	51	52
	fűtés	dB(A)	51	55	53	54
Méretek	magasság	mm	770	770	1170	1170
	szélesség	mm	900	900	900	900
	mélység	mm	320	320	320	320
Súly		kg	68	68	103	103
Max. csövezési hossz		m	30	50	50	50
Max. szintkülönbség		m	15	30	30	30
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-5-től + 46-ig	-5-től + 46-ig	-5-től + 46-ig	-5-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	-15-től + 15,5-ig	-15-től + 15,5-ig	-15-től + 15,5-ig	-15-től + 15,5-ig



RZQS 125, 140 C

Rendszer			Comfort Inverter	Comfort Inverter	Comfort Inverter	Comfort Inverter
Teljesítmény felvétel (névleges)	hűtés	kW	2.46	3.83	4.14	5.36
	fűtés	kW	2.61	3.47	4.52	5.69
EER <sup>1</sup>	hűtés		2.89	2.61	3.02	2.61
COP <sup>1</sup>	fűtés		3.07	3.23	3.10	2.81
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		C	D	B	D
	fűtés		D	C	D	D
Éves energia fogyasztás <sup>3</sup>		kWh	1230	1915	2070	2680

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

# Körbe kifúvós kazettás egység FCQ

## hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányítóval		FCQ 35 C.WR*	FCQ 50 C.WR*	FCQ 60 C.WR	FCQ 71 C.WR*	FCQ 100 C.WR*	FCQ 125 C.WR	FCQ 140 C.WR
Beltéri egység		FCQ 35 C	FCQ 50 C	FCQ 60 C	FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 140 C
Légrács		BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Vezetékes távirányító		BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval		FCQ 35 C.IR	FCQ 50 C.IR	FCQ 60 C.IR	FCQ 71 C.IR	FCQ 100 C.IR	FCQ 125 C.IR	FCQ 140 C.IR
Beltéri egység		FCQ 35 C	FCQ 50 C	FCQ 60 C	FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 140 C
Légrács		BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Infrás távirányító		BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.4 / 3.4 / 3.7	0.9 / 5.0 / 5.6	0.9 / 5.7 / 6.0	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •	• / 12.5 / •	• / 14.0 / •
Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	1.4 / 4.2 / 5.0	0.9 / 6.0 / 7.0	0.9 / 7.0 / 8.0	• / 8.0 / •	• / 11.2 / •	• / 14.0 / •	• / 16.0 / •
Szín		fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma		2	2	2	2	2	2	2
Légszállítás	max. hűtéskor m <sup>3</sup> /óra	630	750	810	930	1410	1650	1650
Hangnyomás	alacsony dB(A)	27	27	28	28	32	35	35
Méretek	magasság mm	204	204	204	204	246	246	246
	szélesség mm	840	840	840	840	840	840	840
	mélység mm	840	840	840	840	840	840	840
Mélység	kg	19	19	19	21	23	23	23
Csőcsatlakozások	folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
	gáz mm	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás		igen	igen	igen	-	-	-	-



FCQ 35, 50, 60, 71,  
100, 125 C


Külső egység		RXS 35 G*	RXS 50 G*	RXS 60 F	RZQ 71 CV*	RZQ 100 CV/BW*	RZQ 125 CV/BW	RZQ 140 CV/BW
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés dB(A)	48	48	49	47	49	50	50
	fűtés dB(A)	48	48	49	49	51	52	52
Méretek	magasság mm	550	735	735	770	1170 / 1345	1170 / 1345	1170 / 1345
	szélesség mm	765	825	825	900	900	900	900
	mélység mm	285	300	300	320	320	320	320
Súly	kg	34	48	48	67	103 / 106	103 / 106	103 / 106
Max. csővezetési hossz	m	20	30	30	50	75	75	75
Max. szintkülönbség	m	15	20	20	30	30	30	30
Üzemtartomány	hűtés °CDB	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +46-ig	-10-től +50-ig	-10-től +50-ig	-10-től +50-ig	-10-től +50-ig
	fűtés °CWB	-15-től +20-ig	-15-től +18-ig	-15-től +18-ig	-20-től +15.5-ig	-20-től +15.5-ig	-20-től +15.5-ig	-20-től +15.5-ig



RXS 60 F



RXS 35 G



RZQ 100, 125 C

RZQ 71 C

Rendszer		INVERTER	INVERTER	INVERTER	Super Inverter	Super Inverter	Super Inverter	Super Inverter
Teljesítményfelvétel (névleges)	hűtés kW	0.95	1.41	1.64	2.11	2.77 / 2.64	3.88	5.36
	fűtés kW	1.23	1.62	1.99	2.21	3.02 / 3.14	3.95 / 4.36	4.98 / 5.69
EER <sup>1</sup>	hűtés	3.58	3.55	3.48	3.36	3.61 / 3.79	3.22	2.61
COP <sup>1</sup>	fűtés	3.41	3.70	3.52	3.62	3.71 / 3.57	3.54 / 3.21	3.21 / 2.81
Energy label <sup>2</sup>	hűtés	A	A	A	A	A	A	D
	fűtés	B	A	B	A	A / B	B / C	C / D
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>	kWh	475	705	820	1055	1385 / 1320	1940	2680

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

• A nyomtatás időpontjában az adat nem elérhető.

# Körbe kifúvós kazettás egység FCQ

			csak hűtő			hőszivattyús		
<b>Beltéri egység vezetékes távirányítóval</b>			<b>FCQ 71 C.WR</b>	<b>FCQ 100 C.WR</b>	<b>FCQ 125 C.WR</b>	<b>FCQ 71 C.WR</b>	<b>FCQ 100 C.WR</b>	<b>FCQ 125 C.WR</b>
Beltéri egység			FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
<b>Beltéri egység infrás távirányítóval</b>			<b>FCQ 71 C.IR</b>	<b>FCQ 100 C.IR</b>	<b>FCQ 125 C.IR</b>	<b>FCQ 71 C.IR</b>	<b>FCQ 100 C.IR</b>	<b>FCQ 125 C.IR</b>
Beltéri egység			FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C	FCQ 71 C	FCQ 100 C	FCQ 125 C
Légrács			BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1	BYCQ 140 CW1
Infrás távirányító			BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F	BRC 7 F 532 F
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW		7.1	10.0	12.5	7.1	10.0	12.5
Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW		–	–	–	8.0	11.2	14.6
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2	2	2	2
Légszállítás	max.hűtéskor m³/h		930	1410	1650	930	1410	1650
Hangnyomás	alacsony dB(A)		28	32	35	28	32	35
Méretek	magasság	mm	204	246	246	204	246	246
	szélesség	mm	840	840	840	840	840	840
	mélység	mm	840	840	840	840	840	840
Súly	kg		21	23	23	21	23	23
Csőcsatlakozások	folyadék	mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
	gáz	mm	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás			–	–	–	–	–	–



FCQ 71, 100, 125 C

<b>Kültéri egység</b>			<b>RR 71 BV/BW</b>	<b>RR 100 BV/BW</b>	<b>RR 125 BW</b>	<b>REQ 71 BV/BW</b>	<b>REQ 100 BV/BW</b>	<b>REQ 125 BW</b>
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés	dB(A)	50	53	53	53	57	57
	fűtés	dB(A)	–	–	–	•	•	•
Méretek	magasság	mm	770	1170	1170	770	1170	1170
	szélesség	mm	900	900	900	900	900	900
	mélység	mm	320	320	320	320	320	320
Súly	kg		83 / 81	102 / 99	106	83	102 / 100	108
Max. csővezetési hossz	m		70	70	70	70	70	70
Max. szintkülönbség	m		30	30	30	30	30	30
Üzemtartomány	hűtés	°CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig	+10-től + 46-ig
	fűtés	°CWB	–	–	–	-10-től + 15-ig	-10-től + 15-ig	-10-től + 15-ig



RR 100 B



REQ 71 B

<b>Rendszer</b>								
Teljesítményfelvétel (névleges)	hűtés	kW	2.72 / 2.66	3.83 / 3.56	4.66	2.79 / 2.66	3.83 / 3.56	4.66
	fűtés	kW	–	–	–	2.49 / 2.80	3.75 / 3.66	5.06
EER <sup>1</sup>	hűtés		2.61 / 2.67	2.61 / 2.81	2.68	2.54 / 2.67	2.61 / 2.81	2.68
COP <sup>1</sup>	fűtés		–	–	–	3.21 / 2.86	2.99 / 3.06	2.89
Energiaosztály <sup>2</sup>	hűtés		D	D / C	D	E / D	D / C	D
	fűtés		–	–	–	C / D	D	D
Éves energiafogyasztás <sup>3</sup>	kWh		1360 / 1330	1915 / 1780	2330	1360 / 1330	1915 / 1780	2330

<sup>1</sup> Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

<sup>2</sup> Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

<sup>3</sup> Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

\* Előzetes adat

# DAIKIN

## Air Conditioning

FCQ 35, 50, 60 C típusú beltéri egység



**R-410A**



RR 100 B típusú kültéri egység



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

