



Kazettás készülékek (600 x 600)



FFQ típusú beltéri egység

Komfort és kompakt kivitel

Az új, beépíthető 600x600-as, 4-irányú kazettás készülékek speciálisan az európai álmennyezeti elemekhez tervezték. A légheloszlás úgy szabályozható, hogy akár egy 4,2 méter magas helyiségben sem csökken a készülék hatékonysága.



- Euroraszter (600 X 600) mérethez optimalizált kivitel
- Légrács
- Infrás távirányító (opció)
- Vezetékes távirányító (opció)
- Automatikus váltás hűtés-fűtés üzemmód között (hőszivattyús modell)
- Légszűrő
- Mennyezet szennyeződés védelem
- 2 fokozatú ventilátor sebesség
- Ventilátor üzemmód
- Automatikus legyezőmozgás
- Időzítő
- Csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Alapartozék cseppvízszivattyú készlet
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány -10°C (-15°C)-tól
- Fűtési üzemtartomány -15°C-tól
- A kültéri hőcserélője korrózióvédő bevonattal van ellátva

Kazettás készülék (600 X 600) FFQ

csak hűtő

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FFQ 25 B.WR	FFQ 35 B.WR	FFQ 50 B.WR	FFQ 60 B.WR	
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B	
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	
Beltéri egység infrás távirányítóval			FFQ 25 B.IR	FFQ 35 B.IR	FFQ 50 B.IR	FFQ 60 B.IR	
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B	
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	
Infra távirányító			BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	
Hűtőteljesítmény			min./névleges/max. kW	• / 2.5 / •	• / 3.4 / •	• / 4.7 / •	• / 5.8 / •
Fűtőteljesítmény			min./névleges/max. kW	-	-	-	-
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2	2	
Légszállítás			max. hűtéskor m ³ /óra	540	600	720	900
Hangnyomás			alacsony dB(A)	24.5	25	27	32
Méretek			magasság mm	286	286	286	286
			szélesség mm	575	575	575	575
			mélység mm	575	575	575	575
Súly			kg	17.5	17.5	17.5	17.5
Csőcsatlakozások			folyadék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
			gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás				igen	igen	igen	igen



FFQ 25, 35, 50, 60 B

Külső egység			RKS 25 G*	RKS 35 G*	RKS 50 G*	RKS 60 F	
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	
Hangnyomás			hűtés dB(A)	46	48	48	49
			fűtés dB(A)	-	-	-	-
Méretek			magasság mm	550	550	735	735
			szélesség mm	765	765	825	825
			mélység mm	285	285	300	300
Súly			kg	34	34	47	47
Max. csövezési hossz			m	20	20	30	30
Max. szintkülönbség			m	15	15	20	20
Üzemtartomány			hűtés °CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig
			fűtés °CWB	-	-	-	-



RKS 25, 35 G



RKS 60 F

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Teljesítmény felvétel			hűtés kW	0.73	1.1	1.8	2.07
(Névleges)			fűtés kW	-	-	-	-
EER ¹			hűtés	3.42	3.09	2.61	2.8
COP ¹			fűtés	-	-	-	-
Energiaosztály ²			hűtés	A	B	D	D
			fűtés	-	-	-	-
Éves energiafogyasztás ³			kWh	365	550	900	1035

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed


³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

* Előzetes adat

Kazettás készülék (600 X 600) FFQ

hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányítóval			FFQ 25 B.WR	FFQ 35 B.WR	FFQ 50 B.WR	FFQ 60 B.WR	
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B	
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	
Vezetékes távirányító			BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	
Beltéri egység infrás távirányítóval			FFQ 25 B.IR	FFQ 35 B.IR	FFQ 50 B.IR	FFQ 60 B.IR	
Beltéri egység			FFQ 25 B	FFQ 35 B	FFQ 50 B	FFQ 60 B	
Légrács			BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	BYFQ 60 B	
Infra távirányító			BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	BRC 7EA 530 W	
Hűtőteljesítmény			min./névleges/max. kW	• / 2.5 / •	• / 3.4 / •	• / 4.7 / •	• / 5.8 / •
Fűtőteljesítmény			min./névleges/max. kW	• / 3.2 / •	• / 4.0 / •	• / 5.5 / •	• / 7.0 / •
Szín			fehér	fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma			2	2	2	2	
Légszállítás			max. hűtéskor m ³ /óra	540	600	720	900
Hangnyomás			alacsony dB(A)	24.5	25	27	32
Méretek			magasság mm	286	286	286	286
			szélesség mm	575	575	575	575
			mélység mm	575	575	575	575
Súly			kg	17.5	17.5	17.5	17.5
Csőcsatlakozások			folydék mm	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4	ø 6.4
			gáz mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 12.7	ø 12.7
Multi kompatibilitás			igen	igen	igen	igen	



FFQ 25, 35, 50, 60 B

Kültéri egység			RXS 25 G*	RXS 35 G*	RXS 50 G*	RXS 60 F	
Hűtőközeg			R410A	R410A	R410A	R410A	
Hangnyomás			hűtés dB(A)	46	48	48	49
			fűtés dB(A)	47	48	48	49
Méretek			magasság mm	550	550	735	735
			szélesség mm	765	765	825	825
			mélység mm	285	285	300	300
Súly			kg	34	34	48	48
Max. csövezési hossz			m	20	20	30	30
Max. szintkülönbség			m	15	15	20	20
Üzemtartomány			hűtés °CDB	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig	-10-től + 46-ig
			fűtés °CWB	-15-től + 20-ig	-15-től + 20-ig	-15-től + 18-ig	-15-től + 18-ig



RXS 25, 35 G



RXS 60 F

Rendszer			INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
Teljesítmény felvétel			hűtés kW	0.73	1.1	1.8	2.07
(Névleges)			fűtés kW	0.92	1.2	1.96	2.49
EER ¹			hűtés	3.42	3.09	2.61	2.8
COP ¹			fűtés	3.48	3.33	2.81	2.81
Energia osztály ²			hűtés	A	B	D	D
			fűtés	B	C	D	D
Éves energiafogyasztás ³			kWh	365	550	900	1035

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=néveleges körülmények)

* Előzetes adat

DAIKIN

Air Conditioning

FFQ 25, 35, 50, 60 B típusú beltéri egység



R-410A



RKS 25, 35 G típusú kültéri egység



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

