



Mennyezetre
szerelt készülék
négyirányú
kifúvással



FUQ beltéri egység

Hatékony és rugalmas

A négyirányú kifúvós, mennyezetre szerelt készülék nem igényel álmennyezetet, és rugalmas légheloszlást tesz lehetővé, mivel szükség esetén egy vagy két kifúvó nyílás lezárható. Ezzel az alkalmazással a mennyezet mindig tiszta marad.



- Infrás távirányító (opció)
- Vezetékes távirányító (opció)
- Automatikus hűtő-fűtő üzemmódváltás (csak a hőszivattyús változatnál)
- Légszűrő
- 2 fokozatú ventilátor sebesség
- Ventilátor üzemmód
- Automatikus legyezőmozgás
- Huzatmentes komfort légszállítás
- Időzítő
- Csendes üzemmód
- Öndiagnózis
- Automatikus újraindítás
- Párátlanító program
- Standard cseppvízszivattyú készlet
- R410a hűtőközegre kifejlesztett kivitel
- Hűtési üzemtartomány: -15°C-tól (RZQ)
- Fűtési üzemtartomány: -20°C-tól (RZQ)
- A kültéri egység hőcserélő lamellái korrozóvédelemmel vannak ellátva.

Mennyezetre szerelt készülék négyirányú kifúvással FUQ

hőszivattyús

Beltéri egység vezetékes távirányítóval		FUQ 71 B.WR	FUQ 100 B.WR	FUQ 125 B.WR
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B
Vezetékes távirányító		BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52
Beltéri egység infrás távirányítóval		FUQ 71 B.IR	FUQ 100 B.IR	FUQ 125 B.IR
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B
Infrás távirányító		BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	• / 7.1 / •	• / 10.0 / •	• / 12.5 / •
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	• / 8.0 / •	• / 14.0 / •
Szín		fehér	fehér	fehér
Ventilátor fokozatok száma		2	2	2
Légszállítás max. hűtéskor m ³ /óra		1140	1740	1920
Hangnyomás alacsony dB(A)		35	38	39
Méretek				
magasság mm		165	230	230
szélesség mm		895	895	895
mélység mm		895	895	895
Súly kg		25	31	31
Csőcsatlakozások				
folyadék mm		ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
gáz mm		ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás		-	-	-



FUQ 71 B



FUQ 100, 125 B

Kültéri egység		RZQ 71 CV	RZQ 100 CV/BW	RZQ 125 CV/BW
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A
Hangnyomás	hűtés dB(A)	47	49	50
	fűtés dB(A)	49	51	52
Méretek				
magasság mm		770	1170 / 1345	1170 / 1345
szélesség mm		900	900	900
mélység mm		320	320	320
Súly kg		67	103 / 106	103 / 106
Max. csövezési hossz m		50	75	75
Max. szintkülönbség m		30	30	30
Üzemtartomány				
hűtés °CDB		-15-től + 50-ig	-15-től + 50-ig	-15-től + 50-ig
fűtés °CWB		-20-től + 15.5-ig	-20-től + 15.5-ig	-20-től + 15.5-ig



RZQ 71 C



RZQ 100, 125 C

Rendszer		Super Inverter	Super Inverter	Super Inverter
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés kW	2.21	3.12	4.15 / 4.05
	fűtés kW	2.34	3.37 / 3.28	4.33 / 4.36
EER ¹	hűtés	3.21	3.21	3.01 / 3.09
COP ¹	fűtés	3.42	3.32 / 3.41	3.23 / 3.21
Energiaosztály ²	hűtés	A	A	B
	fűtés	B	C / B	C
Éves energiafogyasztás ³	kWh	1105	1560	2075 / 2025

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiaosztály: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

• Az adat nem elérhető a nyomtatás időpontjában.

Mennyezetre szerelt készülék négyirányú kifúvással FUQ

csak hűtő

Beltéri egység vezetékes távirányítóval		FUQ 71 B.WR	FUQ 100 B.WR	FUQ 125 B.WR	
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B	
Vezetékes távirányító		BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	BRC 1 D 52	
Beltéri egység infrás távirányítóval		FUQ 71 B.IR	FUQ 100 B.IR	FUQ 125 B.IR	
Beltéri egység		FUQ 71 B	FUQ 100 B	FUQ 125 B	
Infrás távirányító		BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	BRC 7 CA 528 W	
Hűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	7.1	10	12.2	
	Fűtési teljesítmény	min./névleges/max. kW	–	–	–
Szín		fehér	fehér	fehér	
Ventilátor fokozatok száma		2	2	2	
Légszállítás		max. hűtéskor m ³ /óra	1140	1740	1920
Hangnyomás		alacsony dB(A)	35	38	39
Méretek		magasság mm	165	230	230
		szélesség mm	895	895	895
		mélység mm	895	895	895
Súly		kg	25	31	31
Csőcsatlakozások		folyadék mm	ø 9.5	ø 9.5	ø 9.5
		gáz mm	ø 15.9	ø 15.9	ø 15.9
Multi kompatibilitás		–	–	–	



FUQ 71 B



FUQ 100, 125 B

Külső egység		RR 71 BV/W	RR 100 BV/W	RR 125 BW	
Hűtőközeg		R410A	R410A	R410A	
Hangnyomás		hűtés dB(A)	50	53	53
		fűtés dB(A)	–	–	–
Méretek		magasság mm	770	1170	1170
		szélesség mm	900	900	900
		mélység mm	320	320	320
Súly		kg	83 / 81	102 / 99	106
Max. csővezetési hossz		m	70	70	70
Max. szintkülönbség		m	30	30	30
Üzemtartomány		hűtés °CDB	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig	-15-től + 46-ig
		fűtés °CWB	–	–	–



RR 71 B



RR 125 B

Rendszer					
Teljesítmény felvétel (Névleges)	hűtés kW	2.7 / 2.65	3.83 / 3.78	4.57	
	fűtés kW	–	–	–	
EER ¹	hűtés	2.63 / 2.68	2.61 / 2.65	2.67	
COP ¹	fűtés	–	–	–	
Energiastátusz ²	hűtés	D	D	D	
	fűtés	–	–	–	
Éves energiafogyasztás ³		kWh	1350 / 1325	1915 / 1890	2285

¹ Hűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény, ill. Fűtési teljesítmény/ felvett villamos teljesítmény

² Energiastátusz: a besorolás A-tól (a leghatékonyabb) G-ig (a legkevésbé hatékony) terjed

³ Éves energiafogyasztás: 500 üzemóra/év, teljes terhelésű, átlagos működést figyelembe véve (=névleges körülmények)

• Az adat nem elérhető a nyomtatás időpontjában.

DAIKIN

Air Conditioning

FUQ 71B típusú beltéri egység



R-410A



RZQ 100, C típusú kültéri egység



DAIKIN MAGYARORSZÁG KLÍMATECHNIKAI KFT.

A DAIKIN termékek megvásárolhatók:

