

MOBILKLÍMA



Típus		MPPD-12CRN1-QB6(J1)		
Elektromos teljesítmény	Tépfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1	
	Hűtőteljesítmény	Btu	12249	
Működési jellemzők		kW	3,50	
	Energiahatékonyság	Hűtésben	A	
	Párátlanítási teljesítmény	L/h	1,2	
	Teljesítményfelvétel	kW	1,35	
	Áramfelvétel	A	5,9	
	Légszállítás	m ³ /h	386	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Magas fokozatban	65	
	Működési tartomány	Szobai hőmérséklet (°C)	17-35	
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	szél.x magas.x mély	466 x 765 x 397
		Hűtőközeget mennyiség	kg - típus	0,41- R410A
Ajánlott helyiség méret		m ²	16-23	
Távírányító típusa			Infra távírányító	

ABLAKKLÍMA



R32
hűtőközeg

DC INVERTER

Típus		MWE2-12CRDN8-QRE1		
Elektromos teljesítmény	Tépfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1	
	Hűtőteljesítmény	Btu	12000	
		kW	3,45	
	SEER	W/W	5,10	
	Energiahatékonyság	Hűtésben	A	
	Párátlanítási teljesítmény	L/h	1,2	
	Teljesítményfelvétel	kW	1,40	
	Max. áramfelvétel	A	7,36	
	Légszállítás	m ³ /h	420/366/310	
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Magas fokozatban	64	
Működési jellemzők	Működési tartomány	kültéri hőmérséklet (°C)	18-43	
	Működési tartomány	szobai hőmérséklet (°C)	17-35	
	Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	szél. x magas x mély	560 x 400 x 670
		Csomagolási méretek (mm)	szél. x magas x mély	620 x 435 x 770
		Ajánlott helyiség méret	m ²	16-23
		Nettó tömeg	kg	47,8
	Hűtőközeget mennyiség	kg	0,48	
	Távírányító típusa		Infra távírányító	

PÁRÁTLANÍTÓ



Ionizátor

Típus		MDDG-20DEN3-QA3-ION(B)	MDDG-30AEN1-QA3-ION(B)
Párátlanítási teljesítmény	L/nap	20	30
Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Teljesítményfelvétel	kW	0,375	0,63
Áramfelvétel	A	1,75	3,3
Légszállítás	m ³ /óra	195	215
Vízartály mérete	Liter	3	4,7
Hangteljesítményszint (dB(A))		46,5	50
Nettó méretek (mm)	(szél. x mély. x mag.)	350 x 230 x 510	400 x 254 x 565
Nettó tömeg	kg	12	15,5
Ajánlott helyiség méret	m ²	37-52	58-73