

# Légcsatornázható monosplit

**R32**  
hűtőközeg

Beltéri egység			MTIU-12FNXD0	MTI-18FNXD0	MTI-24FNXD0	MTI-36FNXD0	MTI-48FNXD0	MTI-55FNXD0
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	12000	18000	24000	36000	48000	52000
		kW	3,50	5,28	7,03	10,55	14,00	15,40
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	13000	19000	26000	38000	55000	62000
kW		3,40 <sup>1</sup> /3,81 <sup>2</sup>	5,57 <sup>1</sup>	7,62 <sup>1</sup>	11,14 <sup>1</sup>	16,10 <sup>1</sup>	18,20	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	WW	5,6	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
	Energiaosztály	Hűtés	A+	A++	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	WW	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Légszállítás (m³/h)	Beltéri egység	600/480/300	1006/853/684	1248/1054/839	1400/1150/750	2400/2040/1680	2600/2210/1820
	Statikus nyomás	Pa	25	25	25	37	50	50
	Hangteljesítményszint (dB(A))	Beltéri egység (magas fokozatban)	60	60	62	62	68	71
Méretek és tömeg	Nettó méretek (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	700x450x200	880x674x210	1100x774x249	1360x774x249	1200x874x300	1200x874x300
	Nettó tömeg (kg)	Beltéri egység	18	25,6	31,5	40,5	47,6	47,6
	Csomagolási méret (mm)	Beltéri egység (szél. x mag. x mély)	860 x 275 x 540	1070 x 270 x 725	1305 x 305 x 805	1570 x 305 x 805	1405 x 355 x 915	1405 x 355 x 915
	Bruttó tömeg (kg)	Beltéri egység	22	31,4	38,9	48,5	55,8	55,8
	Csőméretek	Folyadékcső		6,35	6,35	9,52	9,52	9,52
Gázcső			9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9

Kültéri egység		MOU-12FN1-QD0	MOU-18FN8-QD0	MOU-24FN8-QD0	MOU-36FN8-RD0	MOU-48FN8-RD0	MOU-55FN8-RD0
Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
Légszállítás	(m³/h)	2000	2100	2700	4000	7500	7500
Hangteljesítményszint	(dB(A))	63,5	65	66	68	72	74
Nettó méret	(szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	946 x 810 x 480	952 x 1033 x 415	952 x 1033 x 415
Nettó tömeg	Kg	29,9	35,6	66,8	81,5	106,7	111,3
Csomagolási méret	(szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 765 x 395	1090 x 875 x 500	1095 x 1480 x 495	1095 x 1480 x 495
	Folyadékcső	6,35	6,35	9,52	9,52	9,52	9,52
Csőméretek	Gázcső	9,52	12,7	15,9	15,9	15,9	15,9
	Max. csőhossz	m	25	30	50	65	65
Max.kül.-bel. szintkülönb.	m	10	20	25	30	30	30
Lábtávolság	mm	560	560	560	590	590	590
Működési tartomány	Hűtés üzem °C	-20 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Fűtés üzem °C	-20 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24



Automatikus újraindítás



Alvás automata üzemmód



Turbó mód



időzítő



5 fokozatú kültéri ventilátor



Alacsony hűtőközeg érzékelés



Vezetékes távirányító



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB