

# MDV multisplit



Oldalfali multi beltéri egységek			RAF-026A-IU	RAF-035A-IU	RAF-053A-IU	RAF-071A-IU
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V~ 50Hz, 1	220-240V~ 50Hz, 1	220-240V~ 50Hz, 1	220-240V~ 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,60	3,50	5,30	7,00
	Fűtőteljesítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	10000	13000	19000	25000
kW		2,20/2,80	2,30/2,90	4,20/4,40	5,40/6,30	
Teljesítmény	Légszállítás	m³/h	420/320/270	570/470/370	840/680/540	980/800/640
	Hangnyomásszint (dB(A))	(magas/közepes/alacsony/csendes)	40/34/29,5/25	41/36/28/23	47/40/35/25	45/39/34/27
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	52	53	56	59
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	715 x 285 x 194	805 x 285 x 194	957 x 302 x 213	1040 x 327 x 220
	Nettó tömeg	kg	6,8	7,2	9,5	11,9
Méretek és tömeg	Bruttó tömeg	kg	8,9	9,6	12,5	15,2
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
		Gázcső	9,52	9,52	12,70	15,90
Ajánlott helyiség méret		m²	12 - 18	16 - 23	24 - 35	32 - 47
Működési tartomány	Hűtés / Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 30			

Multi kültéri egységek			RM2-041A-OU	RM2-053A-OU	RM3-063A-OU	RM3-079A-OU
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V~, HZ, Fázis	220-240V~ 50Hz. 1	220-240V~ 50Hz. 1	220-240V~ 50Hz. 1	220-240V~ 50Hz. 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	14000	18000	21000	27000
		kW	4,1	5,2	6,1	7,9
	Fűtőteljesítmény	Btu/h	15000	19000	22500	28000
kW		3,4	4,9	5,4	5,9	
Teljesítmény	SEER (átlagos)	WWW	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energiaosztály	Hűtés	A++	A++	A++	A++
	SCOP (átlagos)	WWW	4,0	4,0	4,0	3,8
	Energiaosztály	Fűtés	A+	A+	A+	A
	Max. rákóthető beltér	db	2	2	3	3
Méretek és tömeg	Légszállítás	m³/h	2100	2100	2700	3500
	Kültéri egység (mm)	(szél. x mag. x mély)	800 x 554 x 333	800 x 554x 333	845 x 702 x 363	845 x 702 x 363
	Csomagolási méret	(szél. x mag. x mély)	920 x 615 x 390	920 x 615 x 390	965 x 755 x 395	965 x 755 x 395
	Nettó tömeg	kg	30,5	36	47	52,7
	Bruttó tömeg	kg	33,5	39	50,2	56,1
	Hűtőközeg töltet-mennyiség	kg	1,25	1,70	2,10	2,10
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	6,35
		Gázcső	9,52	9,52	9,52	9,52
	Csőhossz (m)	Max. csőhossz	30	30	45	45
		Max. csőhossz áganként	20 / beltéri egység	20 / beltéri egység	25 / beltéri egység	25 / beltéri egység
Max. bel. - kül. szintkülönbség		10/15	10/15	10/15	10/15	
Lábtávolság	mm	514	514	540	540	
Betáp helye		kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	
Működési tartomány	Hűtés / Fűtés üzemmódban	°C	-15 ~ 50 / -15 ~ 24			