

MULTI Super DC Inverter

beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			MSMAAU-09HRDN1-QRD0GW	MSMABU-12HRDN1-QRD0GW	MSMACU-18HRFN1-QRD0GW	MSMADU-24HRFN1-QRD0GW	MSEABU-09HRFN1-QRD0G	MSEABU-12HRFN1-QRD0G
Fantázia név			Blanc	Blanc	Blanc	Blanc	Kids	Kids
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1
	Hűtőteltelítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000	9000	12000
		kW	2.60	3.50	5.30	7.00	2.49	3,5
Teljesítmény	Fűtőteltelítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	10000	13000	19000	25000	10000	13000
		kW	2.20 ¹ /2.80 ² / 3.05 ³	2.40 ¹ /2.90 ² / 3.82 ³	4.40 ¹ /4.40 ² / 5.36 ³	5.40 ¹ /6.30 ² / 7.51 ³	2.70 ¹ /2.93 ³	3.50 ¹ /4.05 ³
	Légszállítás	m ³ /h	490/370/270	600/480/380	860/690/460	1000/850/650	500	530
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	39/33/29	41.5/ 36/28.5	44.5/39/32.5	46.5/40/34	38.5/36.5/34.5	41/37/33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	53	53	57	60	52	56
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	715 x 285 x 205	805 x 285 x 205	958 x 302 x 213	1038 x 325 x 220	900x310x190	900 x 190 x 310
	Nettó tömeg	kg	6.5	7.5	8.5	12	10,4	10,5
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	780 x 360 x 285	870 x 360 x285	1035 x 380 x 305	1120 x 405 x 330	1010x405x295	1010 x 405 x 295
	Bruttó tömeg	kg	8.5	9.5	12	15	14,3	12,5
	Oszméretek	Folyadékcső	6.35	6.35	6.35	9.52	6,35	6,35
	Gázcső	9.52	9.52	12.7	15.9	9,52	9,52	
Ajánlott helyiség méret	m ²	12 - 18	16 - 23	24 - 35	32 - 47	12-18	16-23	

Oldalfali multi beltéri egységek			MSMTAU-12HRFN8-QRD6GW	MT-12N8D6-I	MSMBAU-09HRFN8-QRD6GW	MSMBBU-12HRFN8-QRD6GW	MSMBCU-18HRFN8-QRD0GW
Fantázia név			Ultimate Comfort	Ultimate Comfort	Mission II	Mission II	Mission II
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1
	Hűtőteltelítmény	Btu/h	12000	12000	9000	12000	18000
		kW	3,5	3,5	2.60	3.50	5.30
Teljesítmény	Fűtőteltelítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	13000	13000	10000	13000	19000
		kW	2,5 ¹ /3,86 ²	2,5 ¹ /3,7 ² /3,86 ³	2.60 ¹ /5.70 ² / 2.92 ³	2.60 ¹ /3.20 ² / 3.84 ³	4.00 ¹ /3.20 ² / 5.43 ³
	Légszállítás	m ³ /h	550/480/420	550/480/420	440/370/240	500/440/270	750/590/500
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	41/31/22	41/31/22/22	39/31.5/24	40/32/24	42/37/33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	54	54	55	56	58
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	886 x 315 x 188	886 x 315 x 188	730 x 293 x 198	810 x 300 x 200	980 x 325 x 225
	Nettó tömeg	kg	10,3	10,3	7.4	8.3	10.7
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	985 x 385 x 300	985 x 385 x 300	810 x 375 x 285	890 x 385 x 285	1055 x 405 x 305
	Bruttó tömeg	kg	13,3	13,3	9.8	11.2	14.3
	Oszméretek	Folyadékcső	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gázcső	9.52	9.52	9.52	9.52	12.7	
Ajánlott helyiség méret	m ²	16 - 23	16 - 23	12- 18	16 - 23	24 - 35	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványait itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB