

MULTI Super DC Inverter

beltéri egységek



Oldalfali multi beltéri egységek			MB-09N8D6-I	MB-12N8D6-I	MB-18N8D0-I	MB-24N8D0-I
Fantázia név			Mission II	Mission II	Mission II	Mission II
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1	220-240V 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,6	3,5	5,3	7,0
Teljesítmény	Fűtőteljesítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	10000	13000	19000	26000
		kW	2.3 ¹ /3.0 ² /2.92 ³	2.3 ¹ /3.2 ² /3.84 ³	4.0 ¹ /5.2 ² /5.43 ³	5.6 ¹ /5.7 ² /7.68 ³
	Légszállítás	m ³ /h	440/370/240	500/440/270	750/590/550	1050/700/550
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	39/31.5/24	40/32/24	42.5/33/24	47.5/36.8/26
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	55	56	58	61
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	730 x 198 x 293	810 x 200 x 300	980 x 225 x 325	1090 x 235 x 338
Ajánlott helyiség méret	Nettó tömeg	kg	7,4	8,3	10,7	13,0
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	810 x 285 x 375	890 x 285 x 385	1055 x 305 x 405	1165 x 420 x 315
	Bruttó tömeg	kg	9,8	11,2	14,3	16,7
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gázcső	12,70	9,52	12,70	15,90	
Ajánlott helyiség méret	m ²	12- 18	16-23	24-35	32-47	

Oldalfali multi beltéri egységek			MA-09NXD0-I	MA-12NXD0-I	MA-18NXD0-I	MA-24NXD0-I
Fantázia név			Blanc	Blanc	Blanc	Blanc
Elektromos teljesítmény	Tápfeszültség	V, HZ, Fázis	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1	220-240V, 50Hz, 1
	Hűtőteljesítmény	Btu/h	9000	12000	18000	24000
		kW	2,60	3,50	5,30	7,00
Teljesítmény	Fűtőteljesítmény (-7/2°C külső hőmérsékleten)	Btu/h	10000	13000	19000	25000
		kW	2,10 ¹ /2,60 ² /2,93 ³	2,20 ¹ /2,60 ² /3,74 ³	4,1 ¹ /4,20 ² /5,57 ³	4,70 ¹ /6,50 ² /7,33 ³
	Légszállítás	m ³ /h	520/460/340	600/500/360	860/690/560	1050/860/700
Méretek és tömeg	Hangnyomásszint (dB(A))	(mag./köz./al.)	36/30/26	38/34/28	43/36/30	47/40/33
	Hangteljesítményszint (dB(A))	magas fokozatban	53	53	55	61
	Nettó méretek (mm)	(szél. x mag. x mély)	805 x 205 x 285	805 x 205 x 285	958 x 223 x 302	1038 x 235 x 325
Ajánlott helyiség méret	Nettó tömeg	kg	7,9	7,9	10,3	12,8
	Csomagolási méret (mm)	(szél. x mag. x mély)	870 x 285 x 360	870 x 285 x 360	1035 x 305 x 380	1120 x 405 x 330
	Bruttó tömeg	kg	10,3	10,3	13,3	16,2
	Csőméretek	Folyadékcső	6,35	6,35	6,35	9,52
	Gázcső	9,52	9,52	12,7	15,9	
Ajánlott helyiség méret	m ²	12-18	16-23	24-35	32-47	



A Midea részt vesz az Eurovent tanúsító programban, Eurovent légkondicionálók kategóriában. Érvényes tanúsítványaitak itt tekintheti meg: www.eurovent-certification.com

Hűtés: Beltéri hőmérséklet 27°C DB/ 19°C WB / Kültéri hőmérséklet 35°C DB/ 24°C WB

1: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet -7°C DB

2: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +2°C DB

3: A teljesítményértékek az alábbi feltételeken alapulnak Fűtés: Beltéri hőmérséklet 20°C DB/ 15°C WB / Kültéri hőmérséklet +7°C DB